



## Technikai jellemzők

### Allure

Hivatkozások: ALU1...

Összetétel: 100% vászon csíkok nem szőtt hátlapon.

Súly:  $\pm 295 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 8,7 \text{ oz/sq yd}$ )

Igény szerint színezhető.




A tapétacsík szélessége: 90 cm (35" 1/2).



A minta ismétlődése: 64 cm (25" 1/5) eltolt illesztés javasolt.



Alkalmazzunk előre elkevert PVA vagy EVA ragasztót közvetlenül a fal felületére- nem szükséges a hátlapot benedvesíteni.



A termék megfelel a 96/98/EC tengeri berendezésekre vonatkozó direktívának



Szennyeződés tisztító



Környezetbarát



Szintartás:  
Xeno test 7.



Tűzállóság: EU (B S1 D0), UK (class O), US (class A), FR (M1), I (class 1).




Ára a levágott hossz alapján alakul.

Hivatkozások: ALU2...

Összetétel: 100% vászon csíkok nem szőtt hátlapon.

Súly:  $\pm 295 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 8,7 \text{ oz/sq yd}$ )

Igény szerint színezhető.




A tapétacsík szélessége: 90 cm (35" 1/2).



A minta ismétlődése: 64 cm (25" 1/5) eltolt illesztés javasolt.



Alkalmazzunk előre elkevert PVA vagy EVA ragasztót közvetlenül a fal felületére- nem szükséges a hátlapot benedvesíteni.



A termék megfelel a 96/98/EC tengeri berendezésekre vonatkozó direktívának



Szennyeződés tisztító



Környezetbarát



Szintartás:  
Xeno test 7.



Tűzállóság: EU (B S1 D0), UK (class O), US (class A), FR (M1), I (class 1).



Ára a levágott hossz alapján alakul.




#### Hivatkozások ALU3...

Összetétel: 100% vászon csíkok nem szőtt hátlapon.

Súly:  $\pm 295 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 8,7 \text{ oz/sq yd}$ )

A tapétacsík függőlegesen és vízszintesen is felrakható.

Igény szerint színezhető.



A tapétacsík szélessége: 90 cm (35" 1/2).




A minta ismétlődése: 0 cm (0") illesztés nem szükséges.



Ennél a mintánál ellentétes felrakás javasolt.



Alkalmazzunk előre elkevert PVA vagy EVA ragasztót közvetlenül a fal felületére- nem szükséges a hátlapot benedvesíteni.



A termék megfelel a 96/98/EC tengeri berendezésekre vonatkozó direktívának



Szennyeződés tasztító




Környezetbarát



Színtartás: Xeno test 7.



Tűzállóság: EU (B S1 D0), UK (class O), US (class A), FR (M1), I (class 1).



Ára a levágott hossz alapján alakul.

#### Hivatkozások ALU4

Összetétel: 100% vászon csíkok nem szőtt hátlapon.

Súly:  $\pm 295 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 8,7 \text{ oz/sq yd}$ )

Igény szerint színezhető.




A tapétacsík szélessége 90 cm (35" 1/2).



A minta ismétlődése: 90,5 cm (35" 3/5) egyenes illesztés javasolt.



Alkalmazzunk előre elkevert PVA vagy EVA ragasztót közvetlenül a fal felületére- nem szükséges a hátlapot benedvesíteni.



A termék megfelel a 96/98/EC tengeri berendezésekre vonatkozó direktívának



Szennyeződés tasztító



Környezetbarát



Színtartás: Xeno test 7.



Tűzállóság: EU (B S1 D0), UK (class O), US (class A), FR (M1), I (class 1).



Ára a levágott hossz alapján alakul.



#### Hivatkozások ALU5...


Összetétel: 100% vászon csíkok nem szőtt hátlapon.

Súly:  $\pm 295 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 8,7 \text{ oz/sq yd}$ )

Igény szerint színezhető.



A tapétacsík szélessége 90 cm (35" 1/2).




A minta ismétlődése: 32 cm (12" 3/5) eltolt illesztés javasolt.



Ennél a mintánál ellentétes felrakás javasolt.



Alkalmazzunk előre elkevert PVA vagy EVA ragasztót közvetlenül a fal felületére- nem szükséges a hátlapot benedvesíteni.



A termék megfelel a 96/98/EC tengeri berendezésekre vonatkozó direktívának



Szennyeződés tasztító



Környezetbarát



Szintartás: Xeno test 7.



Tűzállóság: EU (B S1 D0), UK (class O), US (class A), FR (M1), I (class 1).



Ára a levágott hossz alapján alakul.

#### Hivatkozások ALU6...

Összetétel: 100% vászon csíkok nem szőtt hátlapon.

Súly:  $\pm 295 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 8,7 \text{ oz/sq yd}$ )

A tapétacsík függőlegesen és vízszintesen is felrakható.

Igény szerint színezhető.




A tapétacsík szélessége 90 cm (35" 1/2).



A minta ismétlődése: 0 cm (0") illesztés nem szükséges.



Alkalmazzunk előre elkevert PVA vagy EVA ragasztót közvetlenül a fal felületére- nem szükséges a hátlapot benedvesíteni.



A termék megfelel a 96/98/EC tengeri berendezésekre vonatkozó direktívának



Szennyeződés tasztító



Környezetbarát



Szintartás: Xeno test 7.



Tűzállóság: EU (B S1 D0), UK (class O), US (class A), FR (M1), I (class 1).



Ára a levágott hossz alapján alakul.




Hivatkozások ALU8...

Összetétel: 100% vászon csíkok nem szőtt hátlapon.

Súly:  $\pm 295 \text{ g/m}^2$  ( $\pm 8,7 \text{ oz/sq yd}$ )

A tapétacsík függőlegesen és vízszintesen is felrakható.

Igény szerint színezhető.



A tapétacsík szélessége 90 cm (35"1/2).




A minta ismétlődése: 0 cm (0") illesztés nem szükséges.



Ennél a mintánál ellentétes felrakás javasolt.



Alkalmazzunk előre elkevert PVA vagy EVA ragasztót közvetlenül a fal felületére- nem szükséges a hátlapot benedvesíteni.



A termék megfelel a 96/98/EC tengeri berendezésekre vonatkozó direktívának



Szennyeződés taszító



Környezetbarát



Színtartás:  
Xeno test 7.



Tűzállóság: EU (B S1 D0), UK (class O), US (class A), FR (M1), I (class 1).



Ára a levágott hossz alapján alakul.